

Allegato 2

SCHEDA TECNICA NR. 1 SEMIRIMORCHIO AUTOCOMPATTANTE

- Sistema autocompattante a caricamento posteriore per la raccolta, la compattazione ed il trasporto su strada dei rifiuti solidi urbani
- Volume cassone circa 50 mc. Realizzato in acciaio ad alta resistenza ed antiusura, provvisto di pareti cassone lisce e di sistema di tenuta liquami
- Volume bocca di carico con spondina chiusa, circa 3 mc. Con tramoggia e fianchi in acciaio speciale antiusura
- Bocca di carico e tramoggia atte a consentire l'accoppiamento per lo scarico di compattatori satellite di varie dimensioni
- Gruppo di compattazione composto da slitta e pala articolata, comandato da 4 cilindri oliodinamici a doppio effetto
- Rapporto di compattazione 6:1
- Cicli di compattazione: automatico singolo, automatico continuo, semiautomatico con spondina aperta, manuale con joystick
- Scarico cassone tramite paratia di espulsione per mezzo di cilindro oliodinamico doppio effetto multifilo. La paratia di espulsione deve agire da piatto di contro spinta durante la compattazione e provvista di guarnizione perimetrale
- Guarnizione in gomma tenuta liquami portellone/cassone
- Puntelli di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Spondina posteriore abbassabile manualmente
- Alimentazione tramite motore diesel ausiliario della potenza di circa 100 cv.
- Impianto oliodinamico costituito da pompe, preferibilmente separate di cui una per la compattazione, una per servizi (paratia espulsione, alza/abbassa portellone per operazioni di scarico, con valvole di sicurezza di massima pressione
- Pulsante di arresto e di soccorso
- Pulsantiere fisse dotate di pulsante rosso di emergenza con sistema di riarmo, incluso il quadro sinottico in cabina
- Quadri comandi attrezzatura opportunamente posizionati a seconda delle varie funzioni
- Quadro per rapida visualizzazione stato sistema funzionamento completo di sistema diagnostica, contatori funzioni e regolazione pressione
- Fari rotanti arancioni e cicalino retromarcia, barre para ciclisti laterali e cartelli retroriflettenti, luci ingombro laterali
- MTT 38.000 kg
- Numero assi 3, con asse sterzante

- Impianto freni EBS a disco
- Idoneo ad essere trainato anche da trattore stradale aziendale con ralla di cui alla carta di circolazione allegata alla presente scheda tecnica
- Ruota di scorta
- Dispositivi di sicurezza a norma di legge

N.B.: il semirimorchio autocompattante deve essere anche predisposto per essere trainato dal trattore stradale aziendale come da carta di circolazione allegata alla presente scheda tecnica.