

Allegato 1

SCHEDA TECNICA NR. 1 TRATTORE STRADALE

- Motore EURO 6 turbo intercooler
- Potenza minima superiore a 315 kw
- Cilindrata minima superiore 10.000 cc
- Cambio di tipo robotizzato/automatizzato
- Configurazione trattore: 4x2
- Numero 2 assi con asse posteriore con ruote gemellate 2+2
- Passo interasse compreso tra mm 3.650 e 3.900
- Assale anteriore da minimo 7,5 ton.
- Assali posteriori pneumatici
- Ponte posteriore: con bloccaggio differenziale inseribile manualmente in cabina
- Altezza ralla da terra regolabile
- Pneumatici M+S tassellati su asse posteriore
- Porta ruota e ruota di scorta
- Freni a disco su tutti gli assi con sistema di frenata EBS+ABS sistema anti pattinamento
- Climatizzatore automatico e radio presa usb e bluetooth con vivavoce integrato
- Alzacristalli elettrico
- Volante multifunzione regolabile in altezza e profondità
- Presa elettrica 12 volt
- Cabina ribaltabile idraulicamente con sospensioni pneumatiche
- Sedile autista munito di rinforzi laterali e bracciolo lato dx e provvisto di sospensione pneumatica con regolazione in altezza ed inclinazione e supporto lombare
- Sedile passeggero
- Luci anteriori/posteriori e fari fendinebbia a led
- Serbatoio carburante da minimo litri 400
- Dotazioni di sicurezza a norma di legge .

N.B.: il trattore stradale deve essere anche predisposto per trainare i semirimorchi aziendali come da carta di circolazione allegata alla presente scheda tecnica.

